

## Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky

názov položky/doplniť typ alebo značku	technické údaje	Uchádzač napíše konkrétnu hodnotu/parameter ponúkaného zariadenia, alebo „áno“ ak spĺňa požiadavku, „nie“ ak nespĺňa požiadavku
Hákový kontajnerový nosič/typ alebo značka:	Celková nosnosť min. 12 000 kg	
	Celková maximálna hmotnosť max. 15 000 kg	
	Pracovný tlak hydrauliky min. 180 bar.	
	Maximálny uhol vyklápania kontajnera min. 45 stup	
	Maximálna rýchlosť km/h min. 40 km/hod.	
	Brzdový systém dvojhadicový s mechanickou ručnou brzdou	
	Hydraulická podporná noha	
	Tiahlo spodné otočné priemer 50 mm	
	Podporné klíny	
	2- tandemové vahadlové nápravy	
	Blatníky súčasťou výbavy	
	Rozmer pneumatík min. 500/50-17	
Teleskopický manipulátor/typ alebo značka:	Nosnosť min 1900 kg	
	výška zdvihu min. 4,00 m	
	max. Predný dosah min 2,5 m	
	motor s normou min STAGE 5	
	výkon min. 54 HP/40 kW	
	priame vstrekovanie	
	chladenie vodou	
	hydrostatická 2-rýchlostná prevodovka	
	rýchlosť min. 20 km/h	
	pneumatiky min. 12-16,5 12PR	
	zubové hydraulické čerpadlo min. 70 l/min	
	maximálny krútiaci moment 170 Nm pri 1600 ot./min	
	uzávierka diferenciálu s obmedzeným preklzom na prednej náprave	
	chladenie – 2 chladiče (voda, hydraulický olej)	
	prevádzková hmotnosť min 4 000 kg	
	výška max. 2,00 m	
	šírka max 1,5 m	
	kabína s kúrením a vetraním	
	pneumaticky odpružené sedadlo	
	nastaviteľný volant (v dvoch osiach)	
	joystick, ovládanie všetkých hydraulických funkcií ramena a pojazdu	
	Bluetooth radio s integrovaným mikrofónom	
	Strešné svetlo	
	Manuálna klimatizácia	
	Predný stierač a ostrekovač	
	Zadný a strešný stierač	
	Proporciálna krokovacia funkcia	
	pracovné svetlá (LED) min 4 ks	
	Cestné svetlá	

	Maják	
	vzduchový predfilter	
	ventilátor s auto otáčaním	
	indikácia vyrovnania kolies	
	automatická parkovacia brzda	
	zvuková signalizácia spätného chodu	
	jednoduché odtlakovanie hydraulického okruhu náradia stlačením tlačidla (bez vypínania motora)	
	Paletizačné vidly	
	Lyžica na sypké hmoty	
	Lyžica na hnoj s drapákom CBG	
Fekálny voz/typ alebo značka:	Objem nádže min. 15.700 litrov	
	Maximálna celková hmotnosť min. 20 000 kg	
	Nastaviteľné spodné zapojenie	
	Ťažné oko priemer 50 mm	
	Dvojokruhový brzdový systém s manuálnou reguláciou	
	Tandemový podvozok	
	Dve brzdené nápravy	
	Zadná náprava riadená od podložky	
	Prevádzková rýchlosť min.40 km/h s COC certifikátom	
	Pneumatiky RADIÁLNE min. 560/60-22,5	
	Kompresor s výkonom min. 7700 l/min	
	Otáčky kardana 540 otáčok/min	
	Pozinkovaná nádrž	
	Silný profilový rám pozinkovaný	
	Zaslepené sacie otvory vpravo, vľavo, vzadu 8"	
	Predpríprava na turbo plnenie	
	8" sací otvor s rýchlospojkou vľavo alebo vpravo	
	Príprava pre vrchný plniaci otvor s plniacim otvorom a rebríkom	
	Priemer vrchného plniaceho otvoru min.380mm	
	Ukazovateľ hladiny v nádrži	
	Sifón	
	Zadný hydraulický uzáver	
	Držak hadíc	
	Osvetlenie 12 V	
	Rozprašovací adaptér	
	Prielezový otvor vzadu s priemerom min.600 mm	
	Vlnolamy min.2 ks	
	Kardan	
	Predpríprava pre aplikátor	